



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5030 Stoncid

Grundreiniger für säurefeste Steine



- **ENTFERNT VERSINTERUNGEN**
- **HERVORRAGENDE REINIGUNGSLEISTUNG**
- **SCHNELLE WIRKUNG**
- **ENTFERNT MOOSE UND ALGEN**



Anwendungsgebiet

- Für Klinker, Ziegel, Granit, Gneis usw.

Anwendungshinweise

⇒ Vorarbeiten

Metalle, Kunststoffe, Holz, lackierte Teile sowie alle heiklen, anfälligen und säureempfindlichen Oberflächen abdecken.

⇒ Steine

Fassade ca. 15-30 min. wässern. Das Produkt pur auftragen und ca. 10 min. wirken lassen (darf nicht eintrocknen). Evt. mit einem Pad mechanisch verarbeiten. Mit Hochdruck sehr gut spülen. Wir empfehlen bei porösen Baustoffen eine nachfolgende Imprägnierung.

⇒ Blinde oder mit Kieselsäure verschmutzte Glasflächen

Baustoffe gut wässern. Das Produkt pur mit einem weissen Pad auftragen, ca. 30-60 sek. wirken lassen. Sehr gut mit Wasser spülen und abziehen. Verbrauch ca. 30-50 g/m².



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

5030 Stoncid

Grundreiniger für säurefeste Steine

Gefährliche Inhaltsstoffe

5-<15% Phosphorsäure, 5-<15% Fettalkohol, <5% Flusssäure

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

5-15% nichtionische Tenside

HINWEISE

DAS PRODUKT ENTHÄLT FLUORIDE, BITTE ALLE SCHUTZMASSNAHMEN BEACHTEN. NICHT GEEIGNET FÜR BUNTMETALLE, ZINK, EISEN, STAHL, MARMOR, TERRAZZO, ANODISCH OXIDIERTES ALUMINIUM UND ANDERE SÄUREEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN. GLAS UND GLASIERTE STEINE KÖNNEN VERÄTZT WERDEN. VOR GEBRAUCH SÄUREEMPFINDLICHKEIT ÜBERPRÜFEN. SÄUREEMPFINDLICHE FUGEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTFERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 1,104 g/cm³
pH-Wert Konzentrat: >2,8
Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05, GHS06
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 301, Giftig bei Verschlucken.
310, Lebensgefahr bei Hautkontakt.
314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
331, Giftig bei Einatmen.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.
301+310, Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
305+351+338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
361, Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
405, Unter Verschluss aufbewahren.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 2922, Ätzender flüssiger Stoff, giftig, n.a.g. Fluorwasserstoffsäure Kl. 8 II

