




- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5040 Pulston Entkalkungspulver



- **KONZENTRIERTE SÄURE IN PULVERFORM**
- **MATERIALSCHONEND**
- **GERUCHSARM**
- **ENTFERNT KALKABLAGERUNGEN**



Anwendungsgebiet

- Der Grundreiniger für Zement-/Kalkschleier löst spontan alle kalkhaltigen Verschmutzungen. Das Produkt ist einsetzbar auf allen säurefesten Baustoffen. Ideal zur Baureinigung von Klinker- und Tonplatten.

Anwendungshinweise

- Baustoffe sehr gut wässern ca. 15—30 min. Das Produkt 1:6 bis 1:15 in Wasser auflösen. Die Lösung auftragen ca. 5-10 min. wirken lassen (darf nicht eintrocknen). Evt. mit einem Pad mechanisch verarbeiten. Sehr gut mit Wasser spülen. Wir empfehlen bei porösen Baustoffen eine nachfolgende Imprägnierung. Verbrauch ca. 5—15 g/m².
- Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5040 Pulston Entkalkungspulver

Gefährliche Inhaltsstoffe

50-100% Sulfamidsäure

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

-

HINWEISE

NICHT GEEIGNET FÜR Z.B. BUNTMETALLE, ZINK EISEN, STAHL, MARMOR, TERRAZZO, ANODISCH OXIDIERTES ALUMINIUM UND ANDERE SÄUREEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN. VOR GEBRAUCH SÄUREEMPFINDLICHKEIT ÜBERPRÜFEN. SÄUREEMPFINDLICHE FUGEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: weisse Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 2,126/25 g/cm³
pH-Wert Konzentrat: 1.2
pH-Wert Gebrauchslösung:
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS07
Signalwort: Achtung
H-Sätze: 315, Verursacht Hautreizungen.
319, Verursacht schwere Augenreizung.
412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze: 280, Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
273, Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
305+351+338, Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
321, Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
362, Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 2967, Sulfaminsäure, Kl. 8. III (E).

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

