




- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

6015 Atrasol ST

Steinimprägnierer wasser-/ ölabweisend schnelltrocknend



- **HERVORRAGEND HYDRO– UND OLEOPHOBIEREND**
- **WASSERDAMPFDIFFUSIONSFÄHIG**
- **GERUCHSARM**
- **ANWENDUNGSSFERTIG UND SCHNELL TROCKNEND**



Anwendungsgebiet

Fussböden aus Natur-/Kunststein, Tonplatten, unglasierte Keramikplatten. Fassaden und Fensterbänke aus Natur-/Kunststein, Beton, Eternit usw. Tischplatten und Küchenabdeckungen aus Natur- oder Kunststein.

Der Steinimprägnierer dient zur Behandlung anorganischer Baustoffe. Hochwertige Pflegekomponenten ergeben zusätzlich eine Graffitischutzwirkung. Verunreinigungen wie Fett, Öl, Farbe usw. lassen sich nach der Behandlung leicht entfernen. Neue Wirkstoffe garantieren eine oleo-/ hydrophobe Wirkung. Mit ökologischen Lösemitteln formuliert.

Anwendungshinweise

Das Produkt pur verarbeiten. Im Innenbereich für sehr gute Durchlüftung sorgen. Die Anwendungslösung 1—3 mal durch Streichen oder Sprühen satt auftragen. Bei kompakten oder geschlossenen Oberflächen (Saugfähigkeit) empfehlen wir, das Produkt sparsam aufzutragen. Rückstände können nach dem Abtrocknen mit einem mit Produkt angefeuchteten Pad oder Lappen auspoliert werden. Die Oberfläche ist nach ca. 24 h öl-/ wasserabweisend.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

6015 Atrasol ST

Steinimprägnierer wasser-/ ölabweisend schnelltrocknend

Gefährliche Inhaltsstoffe

50—100 % Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan

HINWEISE

ES DÜRFEN NUR GRUNDGEREINIGTE, GRÜNDLICH GESPÜLTE UND VOLLSTÄNDIG TROCKENE OBERFLÄCHEN BEHANDELT WERDEN. BAUSTOFFFEUCHTIGKEIT < 2 %. ES KÖNNEN FARBTON-VERÄNDERUNGEN AUFTRETEN, DESHALB IST EINE MUSTERFLÄCHE UNERLÄSSLICH. WIRD DIE VORREINIGUNG ODER DIE NACHFOLGENDE UNTERHALTSREINIGUNG NICHT MIT DEN VON ATRAMEX EMPFOHLENE PRODUKTEN DURCHFÜHRT, LEHNEN WIR JEDE HAFTUNG AUF DAS IMPRÄGNIERUNGSPRODUKT AB. FÜR DIE VORREINIGUNG DER OBERFLÄCHEN EMPFEHLEN WIR 6050 ATRASTRIP ODER 3010 PHOSCOAT. FÜR DIE UNTERHALTSREINIGUNG BEI BÖDEN EMPFEHLEN WIR 2530 ATRA 3 ODER 2055 ATRAFOR. FÜR DIE GRAFFITIENTFERNUNG EMPFEHLEN WIR 7060 GRAFFIGEL. VERARBEITUNGSMINIMUM + 5°C., DIE REL. LUFTFEUCHTIGKEIT DARF 80 % NICHT ÜBERSTEIFEN. FÜR DIE IMPRÄGNIERUNG MUSS DIE OBERFLÄCHENTEMPERATUR BEI CA. 5—25° C. LIEGEN.

Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1,012 g/cm ³
pH-Wert Konzentrat:	unbestimmt
pH-Wert Gebrauchslösung:	
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	Gefahr
H-Sätze:	225, Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:	304, Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 210, Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 241, Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung verwenden. 301+310, BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. 405, Unter Verschluss aufbewahren. 501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
ADR:	UN1268, Erdöldestillate, n.a.g., Sondervorschrift 640D, 3, II (D/E)

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

