



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

## 6240 Atrafix ammoniakfrei Superreiniger Hochalkalischer, schaumarmer Grundreiniger



- **LÖST EXTREME VERKRUSTUNGEN**
- **LÖST SCHNELL BESCHICHTUNGEN**
- **GUTES FETTLÖSEVERMÖGEN**
- **AMMONIAK FREI**

### Anwendungsgebiet

- Für Beton aller Art, PVC, Kunststoffe, Glas, Chromstahl usw .

### Anwendungshinweise

#### ⇒ Grundreinigung

Das Produkt 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden. Gebrauchslösung gleichmässig auf die zu reinigende Fläche verteilen, 10-20 min. wirken lassen. Mit Ein-scheibenmaschine und Pad ( z.B. braun ) verarbeiten. Schmutzwasser absaugen. Mit Wasser gut spülen und gründlich absaugen. Oberfläche trocknen lassen.

#### ⇒ Unterhaltsreinigung manuell

0,5-2 dl auf 10 l verdünnen mit einem Schwamm, Lappen oder Nasswischgerät anwen-den.

#### ⇒ Unterhaltsreinigung maschinell

0,5-2 dl auf 10 l Wasser verdünnen mit der Scheuersaugmaschine verarbeiten.





- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

## 6240 Atrafix ammoniakfrei Superreiniger Hochalkalischer, schaumarmer Grundreiniger

### Gefährliche Inhaltsstoffe

5 — < 10 % 2-Aminoethanol, 0,1 — < 5 % 2-Butoxy-ethanol, 2 — < 5 % Kaliumhydroxid, 1 — < 2,5 % Fettalkohol C10 (8/9/11 EO)

### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

nichtionische Tenside 5 - 15%, NTA (Nitritotriessigsäure) und deren Salze < 5%

### HINWEISE

NICHT GEEIGNET FÜR BUNTMETALLE, ZINK, EISEN, STAHL, POLIERTE KALKHALTIGE STEINE, ORGANISCHE BESCHICHTUNGEN. ALKALIENEMPFLINDLICHE OBERFLÄCHEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON ALKALIENEMPFLINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTFERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.

### Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

### Technische Daten

Aussehen: grüne Flüssigkeit  
Dichte bei 20°: 1,075 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert Konzentrat: 14.0

Haltbarkeit: 5 Jahr ab Produktionsdatum

### Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05, GHS07  
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.  
303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

305+351+338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

405, Unter Verschluss aufbewahren.

501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N. A. G.  
(KALIIUMHYDROXID, ETHANOLAMIN), Kl. 8 III

### Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

