



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

Oxiquick Decken- und Wandreiniger 6810 Teil A / 6811 Teil B



- **INTENSIVE REINIGUNGSWIRKUNG**
- **SAUERSTOFFHALTIG**
- **SELBSTTÄTIG**
- **SCHNELL WIRKEND**
- **LÖST NIKOTIN UND FETT SCHNELL**

Anwendungsgebiet

Metall-, Mineralfaserplatten usw.

Anwendungshinweise

⇒ Mischverhältnis 10 Teile Komponente A : 1 Teil Komponente B (Topfzeit ca. 1 h). Das gemischte Produkt auf die Oberflächen aufgetragen, wirken lassen und wenn nötig mit einem Schwamm und klarem Wasser nachwischen.

Verbrauch ca. 50 - 100 g/m²



Das Datenblatt beinhaltet naturgemäß nicht alle möglichen und zukünftigen Anwendungsfälle, die zum Teil auch durch die Vielseitigkeit der Baustoffe gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Auch werden im Datenblatt auf Informationen verzichtet, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Datenblattes ist ohne Rechtsverpflichtung und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

Oxiquick Decken- und Wandreiniger 6810 Teil A / 6811 Teil B

Gefährliche Inhaltsstoffe

Komponente A < 5 % Phosphate
Komponente B 10-< 15 % Wasserstoffperoxid in Lösung

HINWEISE

Immer Probefläche anlegen. Spritzer auf Pflanzen, Textilien, Holz etc. verursachen Flecken.
Verarbeitungstemperatur: 10-22°C. Nicht auf aufgeheizten Flächen anwenden.

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum ungemischt

Angabe zu Rechtsvorschriften

Komponente A

Symbol (e): GHS05
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen. **P303+P361+P353** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P303+P361+P353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren. **501**, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: entfällt

Komponente B

Symbol (e): GHS05
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 318, Verursacht schwere Augenschäden.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen. **303+361+353** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **303+361+353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

ADR UN 3265 ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N. A. G. (WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, Kl. 8. III (E) ADR.

