

## 7065 Graffacid

### Graffitentferner / Schattentferner



- **EXTREM SCHNELLWIRKEND**
- **EFFIZIENTES ANLÖSEN VON RESTPIGMENTEN**
- **ENTFERNT SELBSTTÄTIG KALKABLAGERUNGEN**
- **HERVORRAGENDE REINIGUNGSLEISTUNG**



#### Anwendungsgebiet

- Der Schattentferner löst Schatten auf allen harten Steinoberflächen. Die gelöste Farbe wird adsorbiert. Ideal auf Beton aller Art, Eternit, Sandstein, Ziegel, usw.

#### Anwendungshinweise

- Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Teile abdecken. Fassade gut mit Hochdruck reinigen. Das Produkt pur auf die nasse Oberfläche auftragen ca. 10 min. wirken lassen (darf nicht eintrocknen). Evtl. mit einem Pad oder Messingbürste mechanisch verarbeiten. Mit Hochdruck gründlich abspülen.  
Verbrauch geringe Verschmutzung ca. 150—250 g/m<sup>2</sup>  
Verbrauch starke Verschmutzung ca. 3000—600 g/m<sup>2</sup>



- Spezialprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Graffitienschutz



- Reinigungsprodukte
- Reinigungsgeräte
- Reinigungsmaschinen
- Service



# 7065 Graffacid

## Graffitentferner / Schattenentferner

### Gefährliche Inhaltsstoffe

30-50% 1,3-Dioxolan, 15-<30% Ameisensäure

### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

-

### HINWEISE

**NICHT GEEIGNET FÜR Z.B. BUNTMETALLE, ZINK, EISEN, STAHL, POLIERTE KALKHALTIGE STEINE, ORGANISCHE BESCHICHTUNGEN, KUNSTSTOFFE, FARBANSTRICHE, VERPUTZE UND ANDERE SÄUREEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN. VOR GEBRAUCH SÄUREEMPFINDLICHKEIT ÜBERPRÜFEN. SÄUREEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTFERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.**

### Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

### Technische Daten

Aussehen:	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°:	1 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert Konzentrat:	<1
Haltbarkeit:	5 Jahr ab Produktionsdatum

### Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e):	GHS02 und GHS05
Signalwort:	Gefahr

**H-Sätze:** **225** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**P-Sätze:** **260** Aerosol nicht einatmen. **303+361+353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. **305+351+338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **405** Unter Verschluss aufbewahren. **501** Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften

ADR: UN 2924 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. (DIOXOLAN, AMEISENSÄURE), Kl. 3 II (D/E)

### Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

